

Markører med livstidsgaranti

OmniMarker er en ny ballmarkør som gjør det enkelt å merke viktige punkter for å kunne finne dem igjen senere. **OmniMarker** består av passiv elektronikk som ikke trenger strøm eller vedlikehold av noe slag.



OmniMarker består av 3 dipoler som er satt sammen for å dekke xyz-planet, mens andre markører baserer seg på én dipol. Den patenterte oppbyggingen gir et sfærisk felt med 25% større deteksjons rekkevidde i forhold til andre markører i tilsvarende størrelse.

OmniMarker kan detekteres i en dybde fra opptil 1,5 m med MarkerMate EML søker. Markørsøkere fra andre produsenter kan også benyttes.

Eksempler på bruksområder er merking av:

- Skjøter og koblingspunkter
- Rør- og kabelender
- Rør- og kabeltraseer
- Fiberoptiske installasjoner
- Oppmålingspunkter

OmniMarker leveres i forskjellige utgaver. Den innebygde elektronikken resonerer ved en viss frekvens og vil kun reflektere radiosignaler med denne frekvensen. Dette har gjort det mulig å utvikle markører for merking av forskjellige typer anlegg. MarkerMate EML støtter alle frekvenser og gir brukeren mulighet til å velge mellom de forskjellige markørtyper.

Type	Farge	Frekvens
Energi	Rød	169.8 kHz
Vann	Blå	145.7 kHz
Avløp	Grønn	121.6 kHz
Telefon	Oransje	101.4 kHz
Gass	Gul	83 kHz
Kabel TV	Oransje/Svart	77 kHz



Spesifikasjoner ballmarkører	
Diameter	11.4 cm
Vekt	0.14 kg
Deteksjonsrekkevidde	1-2 m
Ytterkappe	Polyetylen
Minste bestillings kvanta	24 enheter
Vekt, kartong à 24	3.8 kg